



Hikvision HIK5MPSLQ-KIT(B) kit de videovigilancia Alámbrico 4 canales

Hikvision HIK5MPSLQ-KIT(B), Alámbrico, Bala (forma), BNC, Interior / exterior, 2.8 mm, 85.5°

SKU: HIK5MPSLQ-KIT(B)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Aspectos destacados

Desde su lanzamiento en 2013, los productos analógicos de la serie Turbo HD de Hikvision han sido aplaudidos en todo el mundo por sus increíbles capacidades. Hikvision presenta su nuevo Turbo HD GT, la más reciente iteración de Turbo, que lleva la serie a niveles más amplios, más rápidos y más fuertes, y ofrece más innovaciones y logros tecnológicos a nuestros clientes. La nueva línea Turbo HD GT ha llegado con tres grandes jugadores.

Especificaciones

Detalles técnicos

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho de cámara: **6.1 cm**

Profundidad de cámara: **15.9 cm**

Altura de cámara: **5.8 cm**

Peso de cámara: **292 g**

Ancho de grabadora: **31.5 cm**

Profundidad de grabadora: **24.2 cm**

Altura de grabadora: **4.5 cm**

Peso de grabadora: **1.16 kg**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida DC: **12**

Consumo de energía de grabadora (típico): **10 W**

Condiciones ambientales

Temperatura de operación de la cámara (T-T): **-40 - 60 °C**

Humedad relativa de operación de la cámara (H-H): **0 - 90%**

Temperatura de funcionamiento del registrador (T-T): **-10 - 55 °C**

Humedad relativa de funcionamiento del registrador (H-H): **10 - 90%**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Cámara fotográfica

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Color: **Si**

Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala (forma)**

Interfaz de cámara: **BNC**

Función de calentar: **No**

Modo noche: **Si**

Colocación compatible: **Interior / exterior**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Ángulo de visión, horizontal: **85.5°**

Ángulo de visión, vertical: **63.7°**

Ángulo de visión, diagonal: **110.7°**

Cantidad de cámaras: **4**

Material de la cubierta: **Metal**

Rotar: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de sensor: **CMOS**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Tipo de LED: **IR**

Resolución de cámara: **2560 x 1944 Píxeles**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s**

Megapíxeles: **5 MP**

Grado de protección IP: **IP67**

Contenido del empaque

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Grabadora

Grabadora incluida: **Si**

Cantidad de canales: **4 canales**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**

Modos de grabación de vídeo: **720p, 1080p**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Puertos de entrada BNC: **4**

Puertos de salida BNC: **1**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos RS-485: **1**

Puertos USB 2.0: **1**Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**Cantidad de HDDs soportados: **1**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF**Enchufe de entrada de CC: **Si**Entradas de línea (RCA): **1**Salidas de línea (RCA): **1**Puertos HDMI: **1**Puertos Ethernet (RJ-45): **1****Panel solar**Puerto USB: **Si**Tipo de conector USB: **USB tipo A**Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/525463/hikvision-hik5mpslq-kitb-kit-de-videovigilancia-alambrico-4-canales>