



TP-Link XN020-G3 router inalámbrico Gigabit Ethernet Banda única (2,4 GHz) Blanco

TP-Link XN020-G3, Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: XN020-G3

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 8.1,10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 , or other Java-enabled browser**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puerto USB: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de red compatibles: **Support 2.4GHz Schedule**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Reenvío de puertos: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Radio inalámbrico: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Método de autenticación: **SN + Password Authentication Mode**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **NAT Firewall, SPI Firewall**

Programar el acceso: **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Cantidad de canales: **1 canales**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): **Si**

Control de banda ancha: **Si**

Estadísticas de la telefonía móvil: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Características

Firmware actualizable: **Si**

Conexión WAN

Ethernet WAN: **No**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Tipo de conexión WAN: **SFP**

Link: <https://mcahop.mx/index.php/producto/527894/tp-link-xn020-g3-router-inalambrico-gigabit-ethernet-banda-unica-24-ghz-blanco>