



UPS Compleat SIGNAL 3KT120M Doble Conversión 3000VA 3000W 120V Onda Sinusoidal Torre Negro

Compleat SIGNAL 3KT120M, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: UPS-1-093

Información Técnica

Marca: **Compleat**

Aspectos destacados

Sistema UPS Compleat SIGNAL con topología de doble conversión en línea y salida de onda sinusoidal pura que elimina anomalías eléctricas sin tiempo de transferencia. Su pantalla LCD integrada facilita la lectura de voltaje y nivel de carga en tiempo real, permitiendo a ingenieros de TI y administradores de sistemas resguardar servidores empresariales y equipo crítico.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Puerto USB: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **430 mm**

Profundidad: **560 mm**

Altura: **133 mm**

Peso (kg): **21.5 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **681 mm**

Largo del paquete: **562 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **22.5 kg**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Cantidad de celdas de batería: **6**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **3U**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Máxima corriente: **37 A**

Cantidad de fases de entrada: **1**

Cantidad de fases de salida: **1**

Eficiencia (modo online): **94.5%**

Factor de poder: **0.99**

Factor de cima: **3:1**

Asa de transporte: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/528937/ups-complet-signal-3kt120m-doble-conversion-3000va-3000w-120v-onda-sinusoidal-torre-negro>