



CyberPower OLS2000A sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1800 W 4 salidas AC

CyberPower OLS2000A, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 90 V, 150 V

SKU: OLS2000A

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Aspectos destacados

CyberPower OLS2000A es un UPS online de alto rendimiento con topología de doble conversión que proporciona energía de onda senoidal pura para dispositivos de misión crítica como servidores, unidades de almacenamiento (NAS) y video grabadores digitales (DVRs)/sistemas de videovigilancia, transporte e infraestructura. Por lo general, se integra en el back office, sala de servidores y en entornos de centros de datos.

El UPS cuenta con panel LCD a color para que los usuarios puedan monitorear el sistema de alimentación y configurar ajustes fácilmente. Este modelo es compatible con generadores de energía y también proporciona un modo ECO para ahorro de energía. El equipo puede conectarse con un interruptor Emergency Power Off (EPO) que permite a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia. Los ventiladores de velocidad variable proporcionan una gestión térmica automática basada en la carga de potencia, para reducir el ruido y proporcionar mayor comodidad para los usuarios.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20P, NEMA L5-20R**

Conector: **Acoplador C20**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Peso y dimensiones

Ancho: **151 mm**

Profundidad: **394 mm**

Altura: **225 mm**

Peso (kg): **17.5 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Batería

Voltaje de la pila: **48 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.5 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **862 J**

Eficiencia (modo ECO): **96%**

Factor de poder: **0.99**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/529381/cyberpower-ols2000a-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-4-salidas-ac>