



Forza Power Technologies FDC-1001RUL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 800 W 3 salidas AC

Forza Power Technologies FDC-1001RUL, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 800 W, Onda sinusoidal pura, 120 V, 150 V

SKU: FDC-1001RUL

Información Técnica

Marca: **Forza Power Technologies**

Aspectos destacados

PUERTOS DE COMUNICACIÓN

Mayor capacidad de control y comunicación

Habilita la función de desconexión automática, destinada a apagar de manera segura las computadoras conectadas

MODOS ECO Y ECO AVANZADO

Modo ecológico

Reduce el consumo y mejoran la eficiencia energética

APAGADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA (EPO)

Función de desconexión instantánea para los equipos

Conecta un botón al relé destinado a apagar la UPS en forma remota sin utilizar el software

CONTACTOS DE COBRE PREMIUM

Garantiza una conexión óptima en todo momento

Tomacorrientes de calce perfecto evitan que se suelten los enchufes

TERMOFUSIBLE DE PROTECCIÓN

Más confiable, tranquilidad a toda prueba

Desconexión automática de la electricidad cuando se eleva demasiado la temperatura del transformador

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE

Protección total ante irregularidades en la tensión eléctrica

Esencial en áreas caracterizadas por fluctuaciones frecuentes de voltaje, esta función garantiza el suministro de energía pura y estable a las cargas

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Conector: NEMA 5-15P
Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC
Puerto USB: Si
Tipo de puerto USB: USB Tipo B
Interfaz en serie: Si
Tipo de serie de interfaz: RS-232

SmartSlot: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **477 mm**

Profundidad: **438 mm**

Altura: **44 mm**

Peso (kg): **12.6 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 4000 m**

Empaquetado de datos

Software incluido: **Force Tracker**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada**

Manual: **Si**

Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **6 V**

Corriente de carga: **1 A**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **1U**

Longitud de cable: **1.8 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **800 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **47/63 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **1%**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Eficiencia (modo online): **86%**

Eficiencia (modo ECO): **92%**

Factor de poder: **0.99**

Factor de potencia de salida: **0.8**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Factor de cima: **5:1**

Modo ECO: **Si**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **50 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Auto apagado: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/529943/forza-power-technologies-fdc-1001rul-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-800-w-3-salidas-ac>