



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2CE16U0T-ITF(2.8mm) Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE16U0T-ITF(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco
SKU: DS-2CE16U0T-ITF

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **8.29 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **330 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **102.9°**

Ángulo de rotación: **180°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/12.5 - 1/50000, 1/15 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**
Consumo de energía (máx.): **2.9 W**
Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **61 mm**
Altura: **58 mm**
Longitud: **158.6 mm**
Peso: **330 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Conexiones de salida: **TVI/AHD/CVI/CVBS**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/530693/hikvision-ds-2ce16u0t-itf28mm-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-externo-3840-x-2160-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.