



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Tripp Lite PDUMNH20 PDU Monitoreable Monofásico 1.9kW, de 120V, 8 Tomacorrientes 5-15/20R, Adaptador L5-20P/5-20P, Cable de 3.66 m [12 pies], Interfaz de Plataforma LX, para Instalación 1U en Rack, TAA

Tripp Lite PDUMNH20 PDU Monitoreable Monofásico 1.9kW, de 120V, 8 Tomacorrientes 5-15/20R, Adaptador L5-20P/5-20P, Cable de 3.66 m [12 pies], Interfaz de Plataforma LX, para Instalación 1U en Rack, TAA, Controlado, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 8 salidas AC

SKU: PDUMNH20

Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- PDU tipos: **Controlado**
- Capacidad del rack: **1U**
- Color del producto: **Negro**
- Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
- Tipo de salida AC: **NEMA 5-15, NEMA 5-20R**
- Longitud de cable: **3.6 m**
- Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**
- Máxima corriente: **20 A**

Aspectos destacados

Unidad de Distribución de Energía / PDU monofásico monitoreable de 20A 120V (Reducido de agencia a 16A continuos)

Clavija de entrada NEMA L5-20P con adaptador 5-20P y cable de alimentación de 3.66 m [12 pies]

El formato de instalación horizontal en 1U de rack permite la instalación en racks de 2 ó 4 postes

8 tomacorrientes NEMA 5-15R

La pantalla iluminada informa el consumo de potencia de salida en amperes

La tarjeta WEBCARDLX preinstalada con la versión más reciente del firmware del PowerAlert Device Manager [PADM20] proporciona capacidades mejoradas de administración remota

PADM20 y el PowerAlert Element Manager [PAEM] forman una poderosa herramienta para ampliar las funciones de mantenimiento en grandes instalaciones, incluyendo revisiones de actualización de firmware y respaldo y restauración de configuraciones de dispositivos

Módulos opcionales de EnviroSense2 (vendidos por separado) proporcionan una gran variedad de capacidades de monitoreo ambiental

Soporte de la configuración DHCP / Manual

La detección automática de 10Mbps / 100Mbps permite una comunicación óptima con las redes 10/100 Base-T.

El respaldo del reloj en tiempo real mantiene la hora del día y la fecha incluso si el PDU se encuentra apagado.

Niveles de acceso privilegiados, permiten iniciar sesión a un administrador y a un invitado para monitoreo a través del navegador de red

Las notificaciones de advertencia mediante correo electrónico o trampas de SNMP proporcionan notificación inmediata de un evento

Capacidad de actualización del firmware soporta las mejoras futuras de los productos.

Las bridas de instalación soportan la instalación en racks de 2 y 4 postes, con soporte adicional para formatos de instalación en la pared y debajo del mostrador

Las orejas de instalación son reversibles para instalación en rack orientado hacia el frente o hacia atrás

Los soportes de retención de cables incluidos mantienen los equipos vitales de red conectados y constantemente alimentados

Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA

Especificaciones

Diseño

PDU tipos: **Controlado**
Capacidad del rack: **1U**
Montaje: **Horizontal**
Material de la cubierta: **Metal**
Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15, NEMA 5-20R**
Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-20P, NEMA L5-20P**

Características

Indicadores LED: **Si**
Longitud de cable: **3.6 m**

Control de energía

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Máxima corriente: **20 A**
Voltaje nominal de salida: **100-127 V**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Certificación: **UL 60950 (USA), CSA (Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **439 mm**
Profundidad: **157 mm**
Altura: **43 mm**

Peso: **2.95 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.86 kg**

Ancho del paquete: **279.4 mm**

Largo del paquete: **520.7 mm**

Alto del paquete: **53.1 mm**

Datos de logística

País de origen: **Taiwan**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/531403/tripp-lite-pdumnh20-pdu-monitoreable-monofasico-19kw-de-120v-8-tomacorrientes-5-1520r-adaptador-15-20p5-20p-cable-de-366-m-12-pies-interfaz-de-plataforma-lx-para-instalacion-1u-en-rack-taa>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.