



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**VIVOTEK**  
A Delta Group Company

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **VIVOTEK ND9542P grabadora de vídeo en red (NVR)**

VIVOTEK ND9542P, 32 canales, 7680 x 2560 Pixeles, 3840x2160, 1920x1080, G.711, G.726, H.264, H.265, JPEG

SKU: ND9542P

### **Información Técnica**

- Marca: **VIVOTEK**
- Canales de entrada de vídeo: **32 canales**
- Máxima resolución: **7680 x 2560 Píxeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad del HDD: **0 GB**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

## Aspectos destacados

### Firmware NVR de última generación: Core+AI

El firmware Core+ AI lleva a Core+ a un nivel superior. Los Core+ AI NVR están potenciados con Deep Search, utilizando AI para proporcionar la experiencia de usuario de búsqueda de evidencia más rápida, inteligente y eficiente. Las cámaras VIVOTEK habilitadas con Vision Object Analytics proporcionan los metadatos utilizados por la IA de Deep Search. La búsqueda profunda se compone de dos funciones principales: búsqueda de atributos y búsqueda de escenas.

### Deep Search

La búsqueda de atributos utiliza personas y vehículos como criterios de búsqueda utilizando múltiples características (p. ej., sexo, grupo de edad, color de la ropa o del automóvil, tipo de vehículo, etc.) para encontrar de manera rápida y precisa a la persona o el vehículo de interés.

### Búsqueda de eventos con Smart VCA

El ND9542P es compatible con la administración de alarmas y la búsqueda de eventos con la tecnología Deep Learning de VIVOTEK y Smart VCA. El usuario puede buscar por uno o varios tipos de eventos, reproducir eventos de alarmas y también exportar los videos de la búsqueda.

\*Requiere cámaras habilitadas para Smart VCA

### Entrada de video de cámaras IP 4K y salida de video local de 4K

El ND9542P de VIVOTEK permiten la entrada de video de cámaras IP de 4K y salida de video local de 4K, por lo que pueden proporcionar a los usuarios una resolución de video de alta definición asegurando que nunca se pierda un solo detalle en el monitoreo de video y grabación.

### Aplicación VIVOCloud y Portal para vigilancia 24/7

La app gratuita VIVOCloud hace que la vigilancia sea liviana y portátil, lo que asegura una operación eficiente. Gracias a la última tecnología P2P que facilita aún más el acceso remoto, simplemente escaneando el código QR e instalando la aplicación, los usuarios pueden ver transmisiones en vivo y reproducir clips grabados con la intuitiva interfaz en cualquier momento y desde cualquier lugar. La función de notificaciones Push, permite que los usuarios reciban directamente un mensaje de alerta en su dispositivo móvil Android / iOS y reproduzcan directamente el video para verificar si hay alguna actividad sospechosa.

## Especificaciones

### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **8**  
Máxima resolución: **7680 x 2560 Píxeles**  
Resoluciones soportadas: **3840x2160, 1920x1080**  
Detección de movimiento en video: **Si**  
Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**  
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**  
Formatos de imagen soportados: **JPEG**  
Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**  
Control PTZ: **Si**  
Modos PTZ: **Punto preestablecido**

#### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

#### Disco duro

Capacidad del HDD: **0 GB**  
Compatibilidad con RAID: **Si**  
Niveles RAID: **0, 1, 5**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**  
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**  
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**  
Salida HDMI: **Si**  
Puertos HDMI: **1**  
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**  
Puertos USB 2.0: **2**  
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**  
Puertos RS-485: **1**  
Salida de audio: **1**  
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS**

#### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **300 W**  
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**  
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **421 mm**

Altura: **66 mm**

Peso: **4.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/532902/vivotek-nd9542p-grabadora-de-video-en-red-nvr>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.