



VIVOTEK FD9369 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

VIVOTEK FD9369, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE,FCC,ICES-003,RCM,VCCI,Safety,UL,CB,IA,BIS,IK10,IP66, Techo, Negro, Blanco

SKU: FD9369

Información Técnica

Marca: VIVOTEK

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Audio

Sistema de audio: **De 1 vía**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**

Relación señal/ruido (SNR): **59 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Detección de audio: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **18x**

Cantidad de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Enfoque fijo: **Si**

Peso y dimensiones

Diámetro: **11 cm**

Peso: **465 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **4 W**

Consumo de energía (máx.): **6.49 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Cantidad de usuarios: **10 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Superposición de marca de tiempo: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Memoria Flash: **256 MB**

Capacidad de ROM: **256 MB**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Sensor de la imagen

Cantidad de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3.1 mm (1 / 3.1")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.08 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **116°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **65°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **140°**

Ángulo de inclinación: **-10 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Cantidad de LEDs de iluminación: **1**

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día/noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Certificación: **CE,FCC,ICES-003,RCM,VCCI,Safety,UL,CB,IA,BIS,IK10,IP66**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/533899/vivotek-fd9369-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>