



Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 3280 x 2480 Pixeles Techo

Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 27.9 m, 56 Db, Techo

SKU: DH-IPC-EBW8842-AS

Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **2.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722, G.723, G.726, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM**

Detección de audio: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Sistema de lentes

Cantidad de lentes: **1**

Distancia de detección: **40 m**

Distancia de observación: **16 m**

Distancia de reconocimiento: **8 m**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **4 m**

Alcance normal de enfoque: **2.8 m**

Distancia focal fija: **1.85 mm**

Distancia de identificación (angular): **2.8 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.4 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **59.8 mm**

Diámetro: **15 cm**

Peso: **790 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **6.5 W**

Consumo de energía (máx.): **13 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **13.9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **3 canales**

Servidores web, soporte: **IE: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0**

Vídeo

Máxima resolución: **3280 x 2480 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264H, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 1536 x 2048, 2880 x 2160, 3280 x 2048**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Analítica de inteligencia de vídeo: **Si**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **3 - 16384**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **4000 MB**

Capacidad de ROM: **2000 MB**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.21 kg**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Construido en la sirena: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Contador de personas, Cable de conexión**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.7 mm (1 / 1.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **185°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **185°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 –1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Tipo de LED: **IR**

Cantidad de LEDs de iluminación: **3**

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Auto-seguimiento: **Si**

Función de recuento de personas: **Si**

Distancia de funcionamiento máximo: **27.9 m**

Modo día/noche: **Si**

Rango dinámico: **56 Db**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/534157/dahua-technology-wizmind-dh-ipc-ebw8842-as-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-3280-x-2480-pixeles-techo>