



UTEPO SFP-1.25G-20KM módulo de red del transceptor Fibra óptica 1250 Mbit/s 1310 nm

UTEPO SFP-1.25G-20KM, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, LC, 9/125 μ m, 20000 m

SKU: SFP-1.25G-20KM

Información Técnica

Marca: UTEPO

Aspectos destacados

Especificaciones

Peso y dimensiones

Ancho: **55.4 mm**

Profundidad: **13.7 mm**

Altura: **6.25 mm**

Peso: **17 g**

Control de energía

Voltaje de entrada: **3.15 V**

Voltaje máximo: **3.45 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Desempeño

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP**

Fibra de un modo (SMF) compatible: **No**

Fibra multi-modo (MMF) compatible: **No**

Conector fibra óptica: **LC**

Diámetros de fibra de cable soportado: **9/125 μ m**

Distancia de transferencia máxima: **20000 m**

Longitud de onda: **1310 nm**

Características

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Acero**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.