



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3449T1-ZAS-PV Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3449T1-ZAS-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW3449T1-ZAS-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.723, PCM**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes

Cantidad de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Enfoque: **Motorizado**

Apertura máxima: **1**

Distancia de detección (angular): **65.2 m**

Distancia de detección (tele): **186.6 m**

Distancia de observación (angular): **26.1 m**

Distancia de observación (tele): **74.6 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **13 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **37.3 m**

Distancia de identificación (angular): **6.5 m**

Distancia de identificación (tele): **18.7 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **288.4 mm**

Profundidad: **94.4 mm**

Altura: **84.7 mm**

Peso (kg): **1.05 kg**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.3 W**

Consumo de energía (máx.): **8.7 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **4.4 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.35 kg**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0003 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **33 - 103°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **18 - 54°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **38 - 124°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Grado de protección IP: **IP67**

A prueba de niebla: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR**

DesempeñoTipo: **Cámara de seguridad IP**Colocación compatible: **Interior y exterior**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Amplio rango dinámico (WDR): **Si**Modo día/noche: **Si**Alarma de entrada/salida: **Si**Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/537137/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw3449t1-zas-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techoparedtubo>