



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

ViewSonic®

www.mcashop.mx



**Viewsonic PS502X video proyector Proyector de corto alcance 4000 lúmenes ANSI XGA (1024x768)
Blanco**

Viewsonic PS502X, 4000 lúmenes ANSI, XGA (1024x768), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0.75 - 3.76 m, 1.07 mil millones de colores
SKU: PS502X

Información Técnica

- Marca: **ViewSonic**
- Proyector inteligente: **No**
- Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1524 - 7620 mm (60 - 300")**
- Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**
- Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**
- Razón de contraste (típica): **15000:1**
- Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
- Vida útil de la fuente de luz: **4000 h**
- Enfoque: **Manual**
- Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
- Full HD: **Si**
- 3D: **No**
- Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
- Puertos HDMI: **2**
- Puerto DVI: **No**
- Smart TV: **No**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Interactivo: **No**
- Nivel de ruido: **34 Db**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Posicionamiento de mercado: **Educación**
- Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Consumo energético: **295 W**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Peso: **2.9 kg**
- Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Proyector inteligente: **No**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1524 - 7620 mm (60 - 300")**

Distancia de proyección: **0.75 - 3.76 m**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**

Razón de contraste (típica): **15000:1**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-19 - 19°**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **4000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **12000 h**

Tipo de lámpara: **UHP**

Poder de la lámpara: **240 W**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Distancia focal fija: **7.15 mm**

Número-F (apertura relativa): **2.7**

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **2x**

Relación de alcance: **0.616**

Compensar: **115%**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Full HD: **Si**

3D: **No**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **1.4**

Tipo de puerto de servicio: **USB tipo A**

Puertos USB 2.0: **1**

Puertos USB 2.0 tipo A: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio para PC: **Si**
Salida de audio para PC: **Si**
PC (D-Sub): **Si**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
Puertos HDMI: **2**
Puerto DVI: **No**
Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**
Ethernet: **No**
Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**
Nivel de ruido (modo económico): **25 Db**
HDCP: **Si**
Exhibición en pantalla (OSD): **Si**
Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Vietnamita**
Número de lenguajes OSD: **22**
HDCP versión: **1.4**
Nivel de ruido: **34 Db**
Filtro de aire: **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**
Potencia estimada RMS: **16 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Educación**
Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**
Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **295 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **309 mm**

Profundidad: **234 mm**

Altura: **115 mm**

Peso: **2.9 kg**

Ancho del paquete: **400 mm**

Largo del paquete: **168 mm**

Alto del paquete: **337 mm**

Peso del paquete: **4.1 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Tipo de control remoto: **IR**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Guía de configuración rápida: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

Detalles técnicos

Tiempo de retardo de la imagen: **33.2 ms**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **102 cm**

Ancho de la tarima: **122 cm**

Peso de la tarima: **181.5 cm**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8528620000**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/537532/viewsonic-ps502x-video-proyector-proyector-de-corto-alcance-4000-lumenes-ansi-xga-1024x768-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.