



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2CD3746G2-IZS(2.7-13.5mm)(H) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD3746G2-IZS(2.7-13.5mm)(H), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD3746G2-IZS(H)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **865 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Serie Ultra (SmartIP)

Al combinar imágenes con poca luz y reconocimiento de alta definición, la serie Ultra de Hikvision puede satisfacer fácilmente los requisitos de los proyectos empresariales con un rendimiento sorprendentemente confiable.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Funciones de protección: **Resistente al agua**
Grado de protección IP: **IP66**
Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **107.6 - 32.9°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56 - 18.5°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **130.9 - 37.8°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**
Autoenfoco: **Si**
Enfoque: **Motorizado/Manual**
Apertura máxima: **1.4**
Distancia de detección (angular): **64 m**
Distancia de detección (tele): **187 m**
Distancia de observación (angular): **25 m**
Distancia de observación (tele): **74 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **12 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **37 m**

Distancia de identificación (angular): **6 m**

Distancia de identificación (tele): **18 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**
Memoria Flash: **2048 MB**
Capacidad de ROM: **60 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**
Canales de salida de alarma: **1**
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**
Cifrado HTTPS: **Si**
Protección de privacidad: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Desenfocado**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital: **Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**
Contador de píxeles: **Si**
Registro de flashes: **Si**
Registro de auditoría: **Si**
Reposición automática de la red (ANR): **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **15 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **18 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1.25 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **133.1 mm**

Diámetro: **15.3 cm**

Peso: **865 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **244 mm**

Largo del paquete: **174 mm**

Alto del paquete: **173 mm**

Peso del paquete: **1.75 kg**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Salida de audio: **1**

Detalles técnicos

Entrada de audio: **1**

Iris: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/538055/hikvision-ds-2cd3746g2-izs27-135mmh-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.