



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2TD2608-2/QA cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared**

Hikvision DS-2TD2608-2/QA, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 55 mK, 4.62 mRad  
SKU: DS-2TD2608-2/QA

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **869.2 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

Hikvision está dedicada a crear soluciones de protección profesional para el mercado de consumo masivo. Nuestras nuevas cámaras térmicas de la serie HeatPro hacen exactamente eso, protección perimetral con una precisión sin igual y prevención de incendios con una sensibilidad superlativa.

Estas cámaras cuentan con análisis de video de aprendizaje profundo en todas las condiciones meteorológicas y de iluminación. Gracias a esto, cumplen los objetivos tanto en costo como en rendimiento para una gran variedad de usos industriales, comerciales y residenciales.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Módulo térmico: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **32**

Idiomas de soporte: **Multi**

Sensibilidad térmica (NETD): **55 mK**

Resolución espacial (IFOV): **4.62 mRad**

Rango dinámico: **120 Db**

#### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Campo de visión vertical (módulo térmico): **25°**

Campo de visión horizontal (módulo térmico): **18.75°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **56°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **30°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **95 x 72 Pixeles**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Zoom digital: **4x**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **332 m**

Distancia de reconocimiento: **83 m**

Apertura máxima: **1**

Distancia de identificación: **42 m**

Distancia focal fija: **6 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.05 m**

Longitud focal fija (módulo térmico): **2.6 mm**

Banda espectral infrarroja: **8 - 14 µm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles:

**IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTMP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP,SSL**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**  
Filtro de dirección IP: **Si**  
Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5, EAP-TLS**  
Cifrado HTTPS: **Si**  
Reposición automática de la red (ANR): **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
Consumo de energía (máx.): **8.5 W**  
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.5 W**  
Voltaje de salida DC: **12**  
Corriente de salida CC: **0.7 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **105 mm**  
Altura: **105 mm**  
Longitud: **211.5 mm**  
Peso: **869.2 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/540003/hikvision-ds-2td2608-2qa-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.