



## Dahua Technology DH-CS4006-4GT-60 dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology DH-CS4006-4GT-60, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DH-CS4006-4GT-60

### Información Técnica

Marca: Dahua Technology

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **6**

### Peso y dimensiones

Ancho: **130 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **26 mm**

Peso: **290 g**

### Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Voltaje de entrada DC: **53 V**

Corriente de entrada: **1.226 A**

Consumo de energía (máx.): **65 W**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Protocolo de árbol de expansión: <b>Si</b>              |
| Ethernet LAN: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>                 |
| Soporte VLAN: <b>Si</b>                                 |
| Funciones de LAN virtual: <b>Port-based VLAN</b>        |
| Cantidad de VLANs: <b>32</b>                            |
| <b>Transmisión de datos</b>                             |
| Capacidad de conmutación: <b>12 Gbit/s</b>              |
| Rango de reenvío: <b>8.93 Mpps</b>                      |
| Tabla de direcciones MAC: <b>8000 entradas</b>          |
| Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>                         |
| Marcos jumbo: <b>15000</b>                              |
| <b>Empaquetado de datos</b>                             |
| Ancho del paquete: <b>265 mm</b>                        |
| Largo del paquete: <b>238 mm</b>                        |
| Alto del paquete: <b>76 mm</b>                          |
| Peso del paquete: <b>940 g</b>                          |
| <b>Seguridad</b>                                        |
| Funciones DHCP: <b>DHCP client</b>                      |
| <b>Características de administración</b>                |
| Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>                  |
| Capa del interruptor: <b>L2</b>                         |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>            |
| Administración basada en web: <b>Si</b>                 |
| Gestionado por la nube: <b>Si</b>                       |
| <b>Diseño</b>                                           |
| Color del producto: <b>Negro</b>                        |
| Material de la cubierta: <b>Metal</b>                   |
| Botón de restaurar: <b>Si</b>                           |
| Indicadores LED: <b>Si</b>                              |
| Montaje de pared: <b>Si</b>                             |
| <b>Alimentación a través de Ethernet (PoE)</b>          |
| Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>                 |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>4</b> |

Link: <https://mcahop.mx/index.php/producto/542187/dahua-technology-dh-cs4006-4gt-60-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>