



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 4096 x 1860 Pixeles Techo**

Dahua Technology DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **2**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **4096 x 1860 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **990 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Grado de protección IP: **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **86°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 77°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100,000**  
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**  
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **2**  
Distancia de detección: **50.6 m**  
Distancia de observación: **20.2 m**  
Distancia de reconocimiento: **10.1 m**  
Diámetro de lente: **2.8 mm**  
Apertura máxima: **1.4**  
Distancia de identificación: **5.1 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **25 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Número de LEDs de iluminación: **2**

#### Vídeo

Máxima resolución: **4096 x 1860 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **960 x 432, 1200 x 536, 3040 x 1368, 3632 x 1632**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **6 kbps –16384 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.723, G.726, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Memoria interna (MB): **1000 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.95 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **4.95 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Altura: **135.2 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **990 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.15 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/542196/dahua-technology-dh-ipc-pdw3849-a180-as-pv-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-exterior-4096-x-1860-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.