



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology DH-S4101-24ET2GF-360-C dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro**

Dahua Technology DH-S4101-24ET2GF-360-C, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack  
SKU: DH-S4101-24ET2GF-360-C

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**
- Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Fuente de energía: **DC/PoE**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Gestionado por la nube: **Si**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**

Tipos de cable soportados: **Cat5e, Cat6**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Rango de reenvío: **6.54 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes: **4 MB**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Negro**

#### Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **337713 h**

#### Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **2 A**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **360 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **440 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **3.5 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **412 mm**

Largo del paquete: **528 mm**

Alto del paquete: **112 mm**

Peso del paquete: **4.6 kg**

#### Certificados

Certificación: **CE; FCC**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/542201/dahua-technology-dh-s4101-24et2gf-360-c-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.