



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2CD1T43G2-LIUF(4mm) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440  
Píxeles Pared**

Hikvision DS-2CD1T43G2-LIUF(4mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120  
Db, CE-RoHS, WEEE, Reach  
SKU: DS-2CD1T43G2-LIUF

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **580 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

### Serie Valor

Esta serie cuenta con detección de movimiento inteligente e imágenes a color ColorVu 24/7.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
Colocación compatible: **Exterior**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**  
Modo día / noche: **Si**  
Número de idiomas: **2**  
Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**  
Rango dinámico: **120 Db**  
Certificación: **CE-RoHS, WEEE, Reach**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**  
Tipo de montaje: **Pared**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**  
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**  
Grado de protección IP: **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **76°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **42°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **93°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 180°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**  
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **78 m**  
Distancia de observación: **31 m**  
Distancia de reconocimiento: **15 m**  
Apertura máxima: **1.6**  
Distancia de identificación: **7 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **50 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**  
Lector de tarjeta integrado: **Si**  
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**  
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**  
Detección de movimiento en video: **Si**  
Alarma de manipulación activa: **Si**  
Filtro de dirección IP: **Si**  
Cifrado HTTPS: **Si**  
Protección de privacidad: **Si**  
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**  
Latido: **Si**  
Espejo: **Si**  
Marca de agua digital: **Si**  
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**  
Registro de auditoría: **Si**  
Autenticación por consulta: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**  
Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
Consumo de energía (máx.): **6 W**  
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7 W**  
Voltaje de salida DC: **12**  
Corriente de salida CC: **0.5 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **83.7 mm**

Altura: **80.7 mm**

Longitud: **205.6 mm**

Peso: **580 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **260 mm**

Largo del paquete: **125 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Peso del paquete: **635 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/542266/hikvision-ds-2cd1t43g2-liuf4mm-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.