



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



**Hikvision DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm) Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 2560 Pixeles
Techo/Pared/Escritorio**

Hikvision DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 128 x 128 Pixeles, 24
Bit, Multi

SKU: DS-2CD6365G1-IVS

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 2560 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **6 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **715 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

La implementación de sistemas de videoseguridad para amplias áreas interiores y exteriores, como vestíbulos, plazas y parques empresariales, ha sido una tarea compleja, que generalmente requiere múltiples cámaras para monitorear totalmente el área completa.

Pero ahora, las cámaras de la serie PanoVu de Hikvision están perfectamente diseñadas para tales escenarios, lo que permite una cobertura de área amplia con una sola cámara. Los usuarios pueden elegir entre una variedad de modelos de cámara para obtener panoramas combinados de 180 o 360 grados, tener vistas multidireccionales desde canales de video separados o ampliar los detalles con una lente PTZ integrada.

Conoce nuestras cámaras PanoVu con opciones únicas de lentes y sensores, y comienza a explorar la seguridad panorámica con nosotros hoy.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Superposición de imágenes: **128 x 128 Píxeles**

Superposición de imágenes: **24 Bit**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Número de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Multi**
Calentador incluido: **Si**

Diseño

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal**
Funciones de protección: **Resistente al agua**
Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**
Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Distancia de detección: **23.2 m**
Distancia de observación: **9.2 m**
Distancia de reconocimiento: **4.6 m**
Apertura máxima: **2.25**
Distancia de identificación: **2.3 m**
Distancia focal fija: **1.16 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **15 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 2560 Píxeles**

Total de megapíxeles: **6 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 720, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 1024, 1280 x 1280, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1440, 1920 x 720, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 2048, 2560 x 2560**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **No**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets, SIP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria Flash: **2000 MB**

Memoria interna (MB): **60 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Latido: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Registro de flashes: **Si**
Reposición automática de la red (ANR): **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**
Botón de restaurar: **Si**
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo de energía (máx.): **11.5 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.5 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **59.4 mm**
Diámetro: **14 cm**
Peso: **715 g**
Longitud de cable: **0.31 m**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **260 mm**
Largo del paquete: **230 mm**
Alto del paquete: **135 mm**
Peso del paquete: **1.21 kg**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Salida de audio: **1**

Detalles técnicos

Entrada de audio: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/542563/hikvision-ds-2cd6365g1-ivs116mm-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-2560-pixeles-techoparedescritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.