



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Vertiv GXT-3000MTPLUS120 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Vertiv GXT-3000MTPLUS120, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: GXT-3000MTPLUS120

Información Técnica

- Marca: **Vertiv**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **55 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Este UPS de verdadera doble conversión proporcionará un suministro eléctrico de alta calidad y limpio para proteger totalmente los dispositivos críticos como las redes sensibles, pequeños centros de datos, servidores y en instalaciones de telecomunicaciones e industriales.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **55 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Eficiencia %: **88%**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **4%**

Nivel de ruido: **50 Db**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L5-20R, NEMA L5-30R**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Batería

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **6**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **190 mm**

Profundidad: **421 mm**

Altura: **318 mm**

Peso: **27 kg**

Link: [https://mcashop.mx/index.php/producto/542614/vertiv-gxt-3000mtplus120-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-
ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac](https://mcashop.mx/index.php/producto/542614/vertiv-gxt-3000mtplus120-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-
ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac)

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.