



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD50225DB-HC cámara de vigilancia Foco Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD50225DB-HC, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 5 Scan, 8 Tour, Recorrido automático o Paneo automático, DH-SD, Pelco-P/D, 120 Db
SKU: DH-SD50225DBN-HC

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Foco**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **2.5 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **5 patrones, 5 Scan, 8 Tour, Recorrido automático o Paneo automático**

Protocolos PTZ: **DH-SD, Pelco-P/D**

Auto-seguimiento: **Si**

Tour de la grabación: **Si**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1**

Diseño

Factor de forma: **Foco**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **59.7 - 3.5°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34.1 - 2°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **68.6 - 4°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Velocidad de preselección de la inclinación: **500 °/seg**
Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 250 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Velocidad de panorámica prefijada: **500 °/seg**
Velocidad de giro manual: **0.1 - 350 °/seg**
Giro automático: **Si**
Balance de blancos: **Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/30000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **25x**
Zoom digital: **16x**
Distancia de detección: **1655.2 m**
Distancia de observación: **653.8 m**

Distancia de reconocimiento: **331 m**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Autoenfoco: **Si**
Enfoque fijo: **Si**
Enfoque: **Motorizado/Manual**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de identificación: **165.5 m**
Apertura mínima: **3.5**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
Total de megapíxeles: **2 MP**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Medios de almacenaje

Memoria interna (MB): **256 MB**
Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**
Canales de salida de alarma: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **10.5 W**

Consumo de energía (máx.): **14 W**

Voltaje de salida DC: **24**

Corriente de salida CC: **2.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **253 mm**

Diámetro: **18.6 cm**

Peso: **2.5 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **4.4 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/543898/dahua-technology-hdcvi-ptz-dh-sd50225db-hc-camara-de-vigilancia-foco-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.