



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**TP-Link Tapo C211 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio**

TP-Link Tapo C211, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 2400 MHz, Escritorio, Negro  
SKU: TAPO C211

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Negro**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **3 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Frecuencia de operación: **2400 MHz**

### Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Sistema**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **114°**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Apertura máxima: **2.4**  
Distancia focal fija: **3.83 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **9.14 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **3 MP**  
Formatos de vídeo compatibles: **H.264**  
Velocidad de cuadro: **15 fps**

#### Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**  
Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**  
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**  
Wifi: **Si**  
Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**  
Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida CC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **86.6 mm**

Profundidad: **85 mm**

Altura: **117.7 mm**

Longitud de cable: **3 m**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **190 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **440 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/544523/tp-link-tapo-c211-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.