



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





TP-Link Tapo C211 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C211, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 2400 MHz, Escritorio, Negro
SKU: TAPO C211

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Negro**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **3 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Frecuencia de operación: **2400 MHz**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Sistema**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **360°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **114°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Apertura máxima: **2.4**
Distancia focal fija: **3.83 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **9.14 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**
Total de megapíxeles: **3 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264**
Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Wifi: **Si**
Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **86.6 mm**

Profundidad: **85 mm**

Altura: **117.7 mm**

Longitud de cable: **3 m**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **190 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **440 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/544523/tp-link-tapo-c211-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.