



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



3nStar SC430 lector de código barras Lector de código de barras manual 2D CMOS Negro

3nStar SC430, Lector de código de barras manual, 2D, CMOS, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1..., Aztec Code, Matriz de datos, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, 640 x 480 Píxeles
SKU: SC430

Información Técnica

- Marca: **3nStar**
- Tipo: **Lector de código de barras manual**
- Tipo de escaneado: **2D**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar RSS14, GS1-128 (UCC/EAN-128), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC-A, UPC-E**
- Códigos de barras compatibles (2D): **Aztec Code, Matriz de datos, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Interfaces estándar: **Bluetooth, RF inalámbrico, USB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Batería**
- Peso: **200 g**

Aspectos destacados

Mejore su experiencia de escaneo con el escáner 3nStar SC430. Este escáner ofrece un diseño sofisticado y ergonómico, junto con tecnología de imágenes 2D de última generación, para satisfacer las necesidades de los profesionales que requieren un escaneo rápido y preciso de códigos de barras.

Gracias a su conectividad Bluetooth y radios integradas, puede transferir datos de forma fácil y sin cables voluminosos a su dispositivo. El 3nStar SC430 es ideal tanto para entornos semi-industriales como minoristas, y le garantiza un rendimiento confiable en todas sus necesidades de escaneo.

Especificaciones

Exploración

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Tipo de escaneado: **2D**

Tipo de sensor: **CMOS**

Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar RSS14, GS1-128 (UCC/EAN-128), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC-A, UPC-E**

Códigos de barras compatibles (2D): **Aztec Code, Matriz de datos, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR**

Resolución del sensor óptico (An x Al): **640 x 480 Píxeles**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Interfaces estándar: **Bluetooth, RF inalámbrico, USB**

Alcance inalámbrico: **100 m**

Frecuencia de operación: **2400 MHz**

Longitud de cable: **1.5 m**

Desempeño

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Poliuretano termoplástico (TPU)**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 62479:2010 EN 50663:2017 BLE radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) Radio 2.4G: ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería**

Tecnología de batería: **Litio**

Capacidad de batería (mAh): **2600 mAh**

Duración de la batería: **16 h**

Tiempo de carga: **4.5 h**

Peso y dimensiones

Ancho: **63 mm**

Profundidad: **91 mm**

Altura: **148 mm**

Peso: **200 g**

Peso de base: **350 g**

Empaquetado de datos

Base de cargador: **Si**

Ancho del paquete: **245 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **100 mm**

Peso del paquete: **750 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **5 - 90 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **-20 - 60%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/545993/3nstar-sc430-lector-de-codigo-barras-lector-de-codigo-de-barras-manual-2d-cmos-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.