



Kidde KI-HFD detector de calor Alámbrico Interconectables Montaje en superficie Detector de calor de tempeartura fija

Kidde KI-HFD, Detector de calor de tempeartura fija, Alámbrico, 57.2 °C, Montaje en superficie, 15.2 m, Blanco

SKU: KI-HFD

Información Técnica

Marca: KIDDE

Aspectos destacados

Especificaciones

Peso y dimensiones

Peso: **160 g**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Voltaje de entrada: **15.2 - 19.95 V**

Corriente de alarma: **68 mA**

Corriente de reposo: **51 mA**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 38 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 93%**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Características

Punto de temperatura fijo: **57.2 °C**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interconectables: **Si**

Cantidad de dispositivos conectados simultáneamente (máx.): **250**

Tipo de montaje: **Montaje en superficie**

Distancia de funcionamiento máximo: **15.2 m**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Adecuado para usarse en interiores: **Si**

Indicadores LED: **Corriente**

Tipo de detector: **Detector de calor de tempeartura fija**

Cantidad: **1**

Certificación: **CAN/ULC-S530-M91, UL 521**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/546072/kidde-ki-hfd-detector-de-calor-alambrico-interconectables-montaje-en-superficie-detector-de-calor-de-tempeartura-fija>