



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**CyberPower<sup>®</sup>**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**CyberPower OLS6KERT5U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 9 salidas AC**

CyberPower OLS6KERT5U, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Onda sinusoidal pura, 110 V, 300 V  
SKU: OLS6KERT5U

## Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
- Potencia de salida: **6000 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **6000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **200 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **1335 J**

Disipación del calor: **1777 BTU/h**

Eficiencia (modo ECO): **98%**

Factor de potencia de entrada: **0.99**

Factor de potencia de salida: **1**

Factor de cima: **3:1**

Modo ECO: **Si**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **1.5%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **62 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Asa de transporte: **No**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19, Terminal**

Conector: **Acoplador C13**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puerto RS-232: **1**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5.6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **17.7 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Corriente de carga: **4 A**

Batería hot-swap: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **5U**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**

Altitud no operativa: **0 - 1500 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

**Contenido del empaque**

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

**Sustentabilidad**

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **661 mm**

Altura: **213.5 mm**

Peso: **75 kg**

**Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **575 mm**

Largo del paquete: **890 mm**

Alto del paquete: **489 mm**

Peso del paquete: **94 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/547772/cyberpower-ols6kert5u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w-9-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.