



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Hikvision DS-UPS3000-X sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 1800 W 6 salidas AC**

Hikvision DS-UPS3000-X, 3 kVA, 1800 W, Modulación por ancho de pulsos (PWM), 85 V, 150 V, 50/60 Hz  
SKU: DS-UPS3000-X

#### **Información Técnica**

- Marca: **Hikvision**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **1800 W**
- Forma de onda: **Modulación por ancho de pulsos (PWM)**
- Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Mini Tower**
- Color del producto: **Negro**

#### **Aspectos destacados**

## Especificaciones

### Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Modulación por ancho de pulsos (PWM)**

Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **125 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Tiempo de respuesta: **10 ms**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

### Batería

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **8 h**

### Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **145 mm**

Profundidad: **412 mm**

Altura: **210 mm**

Peso: **18.5 kg**

#### Otras características

Protección de sobrecarga: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/549425/hikvision-ds-ups3000-x-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-3-kva-1800-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.