



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



**Hanwha AN-OL7012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo**

Hanwha AN-OL7012R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,...., Techo, Blanco  
SKU: AN-OL7012R

**Información Técnica**

- Marca: **Hanwha**

- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Peso: **410 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Idiomas de soporte: **Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio, Plástico**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **99°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 67°**  
Rango de paneo: **0 - 350°**  
Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/5~1/12000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **44.3 m**  
Distancia de observación: **17.7 m**  
Distancia de reconocimiento: **8.9 m**  
Intervalo de longitud focal: **3 mm**  
Enfoque fijo: **Si**  
Apertura máxima: **1.6**  
Distancia de identificación: **4.4 m**  
Distancia focal fija: **3 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **20 m**  
Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **4 MP**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Smart Super Noise Reduction (SSNR)**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **3 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Memoria Flash: **256 MB**

Capacidad de RAM: **512 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Antiparpadeo: **Si**  
Espejo: **Si**  
Autenticación por consulta: **Si**  
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

#### Características de administración

Operado remotamente: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**  
Consumo energético: **5.7 W**  
Consumo de energía (máx.): **7.5 W**  
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.7 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 55 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **91.7 mm**  
Diámetro: **12 cm**  
Peso: **410 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/558053/hanwha-an-ol7012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.