



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

ViewSonic[®]

www.mcashop.mx



Viewsonic LS740W video proyector Proyector de alcance estándar 5000 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1200x800) Blanco

Viewsonic LS740W, 5000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1200x800), 3000000:1, 16:9, 1016 - 7620 mm (40 - 300")

SKU: LS740W

Información Técnica

- Marca: **ViewSonic**
- Proyector inteligente: **No**
- Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1016 - 7620 mm (40 - 300")**
- Brillo de proyector: **5000 lúmenes ANSI**
- Tecnología de proyección: **3LCD**
- Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**
- Razón de contraste (típica): **3000000:1**
- Relación de aspecto nativa: **16:9**
- Tipo de fuente de luz: **Laser**
- Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
- Enfoque: **Manual**
- Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
- Full HD: **Si**
- 3D: **No**
- Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
- Puertos HDMI: **2**
- Puerto DVI: **No**
- Smart TV: **No**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Interactivo: **No**
- Nivel de ruido: **32 Db**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Consumo energético: **245 W**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Peso: **3 kg**
- Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Proyector inteligente: **No**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1016 - 7620 mm (40 - 300")**

Distancia de proyección: **0.43 - 3.25 m**

Brillo de proyector: **5000 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**
Razón de contraste (típica): **3000000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Número de colores: **1.07 mil millones de colores**
Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**
Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**
Corrección trapezoidal, horizontal: **-15 - 15°**
Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-15 - 15°**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**
Distancia focal fija: **7.51 mm**
Número-F (apertura relativa): **2.8**
Capacidad de zoom: **Si**
Tipo de zoom: **Manual**
Zoom digital: **2x**
Relación de alcance: **0.49**
Compensar: **132%**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
Full HD: **Si**
3D: **No**
Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**
Versión HDMI: **2.0**
Tipo de puerto de servicio: **USB tipo A**
Puertos USB 2.0: **1**
Puertos USB 2.0 tipo A: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Salida de audio para PC: **Si**

Puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Danés, Alemán, Húngaro, Árabe, Holandés, Noruego, Inglés, Indonesio, Sueco, Español, Italiano, Polaco, Tailandés, Japonés, Portugués, Turco, Rumano, Chino simplificado, Finlandés, Coreano, Ruso, Vietnamita, Chino tradicional, Francés, Griego, Checo, Eslovaco**

Número de lenguajes OSD: **27**

HDCP versión: **1.4/2.2**

Nivel de ruido: **32 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **30 W**

Número de altavoces incorporados: **2**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **245 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **337 mm**

Profundidad: **265 mm**

Altura: **131.5 mm**

Peso: **3 kg**

Ancho del paquete: **400 mm**

Largo del paquete: **155 mm**

Alto del paquete: **280 mm**

Peso del paquete: **5.1 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

Detalles técnicos

Tiempo de retardo de la imagen: **49.9 ms**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Longitud de la tarima: **102 cm**

Ancho de la tarima: **122 cm**

Peso de la tarima: **181 cm**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8528620000**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/581206/viewsonic-ls740w-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-5000-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1200x800-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.