



TP-Link Omada POE260S adaptador PoE 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

TP-Link Omada POE260S, 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, 10,100,1000,2500 Mbit/s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, Negro, 100 m, 30 W

SKU: POE260S

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Puertos de salida RJ-45: **1**

Peso y dimensiones

Ancho: **125 mm**

Profundidad: **59.4 mm**

Altura: **36.8 mm**

Control de energía

Potencia de salida: **30 W**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de adaptador AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **230 mm**

Alto del paquete: **80 mm**

Peso del paquete: **500 g**

Tipo de empaque: **Caja**

CertificadosCertificación: **FCC, CE, RoHS****Contenido del empaque**Cantidad de productos: **1 pieza(s)**Kit de montaje en pared: **Si**Guía de instalación rápida: **Si**Manual: **Si****Características**Color del producto: **Negro**Montaje de pared: **Si**Fácil instalación: **Si**Distancia de funcionamiento máximo: **100 m**Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/593624/tp-link-omada-poe260s-adaptador-poe-25-gigabit-ethernet-ethernet-rapido-gigabit-ethernet>