



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**TP-Link Deco X50-Outdoor Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 1 Interno**

TP-Link Deco X50-Outdoor, Blanco, Interno, Sistema de malla, 230 m<sup>2</sup>, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

SKU: DECO X50-OUTDOOR(1-PACK)

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Diseño

Tipo de producto: **Sistema de malla**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Máxima cobertura: **230 m<sup>2</sup>**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **2402 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **574 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA3**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

Proxy IGMP: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Accesode invitados: **Si**

Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Deco**

#### Características

Procesador incorporado: **No**

Asistente virtual: **Amazon Alexa & Google Assistant**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Compatible con servicios en la nube: **TP-Link ID**

Reenvío de puertos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciona con Amazon Alexa: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet WAN: **Si**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.5 A**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

#### Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**  
Profundidad: **121.3 mm**  
Altura: **215.5 mm**

#### Contenido del empaque

Número de productos: **1 pieza(s)**  
Adaptador AC incluido: **Si**  
Cable Ethernet: **Si**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **243 mm**  
Largo del paquete: **276.5 mm**  
Alto del paquete: **139 mm**  
Peso del paquete: **1.52 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/594356/tp-link-deco-x50-outdoor-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-1-interno>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.