



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology PoE SF1006LP No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology PoE SF1006LP, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared
SKU: DH-SF1006LP

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2048 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **6**

Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**
Rango de reenvío: **0.89 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **2048 entradas**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **2048**

Diseño

Montaje en rack: **No**
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Metal**
Indicadores LED: **Si**
Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Consumo de energía (máx.): **36 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **36 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **194 mm**
Profundidad: **108.1 mm**
Altura: **35 mm**
Peso: **560 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **303 mm**

Largo del paquete: **262 mm**

Alto del paquete: **72 mm**

Peso del paquete: **1.11 kg**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/594892/dahua-technology-poe-sf1006lp-no-administrado-12-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.