



TP-Link Omada AX1800 1201 Mbit/s Blanco

TP-Link Omada AX1800, 2.4 GHz, 5 GHz, 1201 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 1000 Mbit/s

SKU: EAP615GP-WALL

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): 2

Peso y dimensiones

Ancho: 143 mm

Profundidad: 86 mm

Altura: 37.6 mm

Peso: 320 g

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 0.5 A

Consumo energético: 12.2 W

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Seguridad

Algoritmos de seguridad: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal

Filtro de direcciones MAC: Si

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): Multiple SSIDs, Transmisión SSID encendida/apagada

Cantidad de SSID soportados: 16

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS

Certificación: CE, FCC, RoHS, IC

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Cantidad de antenas: **2**

Ganancia de la antena (máx.): **6.5 dBi**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Corriente**

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **1201 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **574 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **1201 Mbit/s**

Ethernet LAN: **1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Cantidad de usuarios: **120 usuario(s)**

Distancia entre canales: **80 MHz**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Método de espectro disperso: **OFDMA**

Wifi en itinerancia: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Límite de rango: **Si**

Aislamiento inalámbrico: **Si**

Band steering (optimización de rendimiento): **Si**

Equidad de conexión (ATF): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Formación de rayos: **Si**

Potencia de transmisión (CE): **20 dbm**

Potencia de transmisión (FCC): **21 dbm**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/596513/tp-link-omada-ax1800-1201-mbits-blanco>