




## TP-Link Omada EAP773 punto de acceso inalámbrico 9300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link Omada EAP773, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 9300 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, 10,100,1000,10000 Mbit/s

SKU: EAP773

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Peso y dimensiones

Ancho: **220 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **32.5 mm**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Rango de voltaje DC: **12 V**

### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

## Antena

Tipo de antena: **Interno**

## Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

## Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **9300 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **574 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2880 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): **5760 Mbit/s**

Ethernet LAN: **10,100,1000,10000 Mbit/s**

Frecuencia de banda: **2.4 - 6 GHz**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Cantidad de usuarios: **128 usuario(s)**

Selección automática de canal: **Si**

Escáner automático de canales: **Si**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Método de espectro disperso: **OFDMA**

Ajustar las características del modo AP: **Conexión en red de tipo malla...**

Soporte VLAN: **Si**

Límite de rango: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Band steering (optimización de rendimiento): **Si**

Equidad de conexión (ATF): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Formación de rayos: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/596514/tp-link-omada-eap773-punto-de-acceso-inalambrico-9300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>