



HiLook IPC-D121H Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

HiLook IPC-D121H, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, Techo/pared, Blanco

SKU: IPC-D121H-C

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Aspectos destacados

¿Busca videovigilancia de alto rendimiento a un precio asequible? Vea HiLook, la marca derivada de Hikvision que da en el blanco con la videovigilancia a nivel de entrada, además de ofrecer productos y servicios rentables, fáciles de usar y confiables para proyectos pequeños y medianos.

HiLook cuenta con soluciones IP, analógicas y de transmisión, y ofrece opciones ideales para una amplia gama de necesidades básicas de seguridad.

Además, ahora puede administrar sus dispositivos HiLook con HiLookVision, el software más reciente de administración de video, tanto en la PC como en dispositivos móviles. Tailor-made to be compatible with all front- and back-end products of HiLook, it offers functionalities like live view, video recording, remote search & playback, file backup, scheduled storage, and alarm management.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes

Cantidad de lentes: **1**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Peso y dimensiones

Altura: **82.4 mm**

Diámetro: **11.1 cm**

Peso: **410 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **6.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **0.4 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **134 mm**

Largo del paquete: **134 mm**

Alto del paquete: **108 mm**

Peso del paquete: **610 g**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Sensor de la imagen

Cantidad de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **112.1°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **60°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132.2°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día/noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Cantidad de idiomas: **2**

Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/597186/hilook-ipc-d121h-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>