



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology Lite DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2336 x 1752 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Torreta
SKU: DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2336 x 1752 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **850 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.05 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **94°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **72°**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tamaño del pixel de la cámara: **12 µm**

Banda de onda de respuesta: **8 - 14 µm**

Velocidad de obturador: **1/30000 - 1 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Píxeles**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **16x**

Intervalo de longitud focal: **2 mm**

Apertura máxima: **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2336 x 1752 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264B, H.264H, H.264M, H.265**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Velocidad de cuadro térmica (NTSC): **50 Hz**

Velocidad de cuadro térmica (PAL): **60 Hz**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **6.5 W**

Consumo de energía (máx.): **13 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1.2 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **112 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **850 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **155 mm**

Largo del paquete: **155 mm**

Alto del paquete: **135 mm**

Peso del paquete: **1 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/603181/dahua-technology-lite-dhi-tpc-df1241-b2f2-dw-s8-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2336-x-1752-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.