



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology Cooper DH-HAC-B4A21N-VF cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B4A21N-VF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Techo/pared

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **590 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Número de idiomas: **11**

Idiomas de soporte: **Multi**

Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Aluminio**
Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0.04 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm**
Enfoque: **Manual**
Apertura máxima: **1.8**
Distancia de detección (angular): **45 m**
Distancia de detección (tele): **132 m**
Distancia de observación (angular): **18 m**
Distancia de observación (tele): **53 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **9 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **26 m**
Distancia de identificación (angular): **5 m**
Distancia de identificación (tele): **13 m**
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Resoluciones NTSC: **1920 x 1080 Píxeles**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido ultra 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.6 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Diámetro: **9.04 cm**

Longitud: **209.8 mm**

Peso: **590 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **750 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/604854/dahua-technology-cooper-dh-hac-b4a21n-vf-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.