



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology DH-AS5500-48GF4XF dispositivo de redes Gestionado L3 Negro

Dahua Technology DH-AS5500-48GF4XF, Gestionado, L3, Montaje en rack

SKU: DH-AS5500-48GF4XF

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**
- Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x**
- Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Apilable: **Si**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L3**

Administración basada en web: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **48**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**

Rango de reenvío: **130.952 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10000**

Memoria intermedia de paquetes: **24 MB**

Seguridad

IGMP: **Si**

Protocolos

Protocolos de gestión: **Load update files and update using FTP Configure through CLI, Telnet, and Console port SNMPv1/v2/v3 NTP Ping and Tracert LLDP Port loopback detection**

Protocolos de red compatibles: **STP/RSTP/MSTP PVST RRPP**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **2.5 A**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **360 mm**

Altura: **43.6 mm**

Peso: **6.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **562 mm**

Largo del paquete: **550 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Peso del paquete: **7 kg**

Certificados

Certificación: **CE; FCC**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/605338/dahua-technology-dh-as5500-48gf4xf-dispositivo-de-redes-gestionado-13-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.