



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

linkedpro
SUPREME PERFORMANCE CABLES

www.mcashop.mx



LinkedPRO LP1000L sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 6 salidas AC

LinkedPRO LP1000L, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 81 V, 145 V
SKU: LP1000L

Información Técnica

- Marca: **LinkedPRO**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **600 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **81 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Escritorio**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **81 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **10%**

Tiempo de respuesta: **10 ms**

Funciones de protección de poder: **Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Batería

Capacidad de la batería (Ah): **4 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Certificados

Certificación: **IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8**

Peso y dimensiones

Ancho: **149 mm**

Profundidad: **353 mm**

Altura: **162 mm**

Peso: **7.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/605804/linkedpro-lp1000l-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.