



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



CDP UPO11-3RT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 8 salidas AC

CDP UPO11-3RT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V
SKU: UPO11-3RT

Información Técnica

- Marca: **CDP**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **60 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

UPO11-3RT

Chicago Digital Power Enterprise UPS 3000VA de rack/torre, en línea de doble conversión onda senoidal pura, factor de potencia 0.9 a la salida, baterías incorporadas y un amplio rango de voltaje de entrada de 60Vca a 150Vca. Rango de frecuencia a la entrada de 40-70hz voltaje de salida seleccionable de 110 - 115 - 120 - 127Vca. Frecuencia de salida 50 o 60Hz +/-0.1Hz. Autodiagnóstico automático, pantalla LCD. Elimina el 99% de los problemas eléctricos, puertos de comunicación integrados USB y RS232.

Monitoreo local o Remoto SNMP (opcional) sensores ambientales temperatura humedad EMD (opcionales)
Capacidad de conversión de frecuencia 60hz/50hz. Monitoreo compatible con Windows 2000/ 2003 / XP/ Vista / 2008 / 7 / 8 /10 Linux y MAC.

Soporta corto circuito con protección digital el cual es más rápido que los dispositivos térmicos. Protección picos de voltaje, filtros EMI. Arranque en frío y certificaciones de agencias reguladoras internacionales como NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE.

* Producto también disponible en 220V etiquetado con (i).

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **60 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Índice de aumento de energía: **844 J**
Número de fases de entrada: **1**
Número de fases de salida: **1**
Eficiencia (modo online): **90%**
Eficiencia (modo ECO): **96%**
Factor de potencia de entrada: **0.99**
Factor de potencia de salida: **0.9**
Factor de cima: **3:1**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **6%**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**
Nivel de ruido: **50 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**
Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA L5-30P**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Puertos USB 2.0: **1**
Puerto RS-232: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**
Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**
Numero de baterías soportadas: **6**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**
Tiempo de recarga de la batería: **4 h**
Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**
Longitud de cable: **1.2 m**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Ventilador integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Si**
Grado de protección IP: **IP20**

Peso y dimensiones

Ancho: **600 mm**
Profundidad: **760 mm**
Altura: **200 mm**
Peso: **29.4 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **28.9 kg**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **120 cm**
Ancho de la tarima: **100 cm**
Peso de la tarima: **2.17 m**
Peso de la tarima: **404.9 kg**
Peso neto de la caja principal: **29.4 kg**
Largo de la caja principal: **600 mm**
Longitud de la caja principal: **760 mm**
Alto de la caja principal: **200 mm**
Peso de la caja principal: **28.9 kg**
Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/632634/cdp-upo11-3rt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.