



Dahua Technology WizMind IPC-HDBW5442R-ASE-0280B Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo/pared

Dahua Technology WizMind IPC-HDBW5442R-ASE-0280B, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2..., Techo/pared, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW5442R-ASE

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **AAC**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.723, G.726**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes

Cantidad de lentes: **1**

Distancia de detección: **50 m**

Distancia de observación: **38.6 m**

Distancia de reconocimiento: **19.3 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **9.7 m**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1.3 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **122 mm**

Profundidad: **122 mm**

Altura: **94 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **712.9 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **6.1 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP ;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **32 - 8192, 19 - 8192 Kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **986 g**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de rostros, Objeto faltante, Contador de personas, Cambio de escena, Cable de conexión**

Sensor de la imagen

Cantidad de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **2688 x 1520 Píxeles**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.002 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **48°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR**

Cantidad de LEDs de iluminación: **1**

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día/noche: Si
Alarma de entrada/salida: Si
Certificación: CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/633542/dahua-technology-wizmind-ipc-hdbw5442r-ase-0280b-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>