



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3449E-AS-IL Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo**

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3449E-AS-IL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo

SKU: DH-IPC-HDBW3449E-AS-IL

### **Información Técnica**

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **528 g**
- Número de cámaras: **1**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Desempeño**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

#### Diseño

Factor de forma: **Domo**  
Tipo de montaje: **Techo**  
Color del producto: **Negro**  
Indicadores LED: **Si**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Grado de protección IP: **IP67**  
Código IK: **IK10**  
Resistente a la intemperie: **Si**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0003 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **103°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **124°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Giro automático: **Si**  
Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**  
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Autoenfoco: **Si**  
Enfoque fijo: **Si**  
Enfoque: **Motorizado/Manual**

Distancia de identificación: **18.7 m**

Alcance normal de enfoque: **1.5 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **3**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264B, H.265, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264+, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **3 Kbps - 20480 Kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **No**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Sistema de audio Full dúplex: **Si**

Canales de entrada de audio: **2.0 canales**

Canales de salida de audio: **2.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722**

Codecs de audio: **G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.711u**

Detección de audio: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **12 V**

Consumo energético: **3.3 W**

Consumo de energía (máx.): **4.7 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

#### Peso y dimensiones

Altura: **89.1 mm**

Diámetro: **11.2 cm**

Peso: **528 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **690 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/633704/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw3449e-as-il-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.