



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo

SKU: DH-IPC-HDBW3849E-AS-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.723, G.726, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **3 - 8192 Kbit/s**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes

Cantidad de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque fijo: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1**

Distancia de detección (angular): **89.9 m**

Distancia de detección (tele): **257.4 m**

Distancia de observación (angular): **36 m**

Distancia de observación (tele): **103 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **18 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **51.5 m**

Distancia de identificación (angular): **19 m**

Distancia de identificación (tele): **25.7 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**

Peso y dimensiones

Altura: **94 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **560 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Usuario**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Capacidad de ROM: **256 MB**

Capacidad de RAM: **1024 MB**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **740 g**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Sensor de la imagen

Cantidad de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **3840 x 2160 Píxeles**

Características de administración

Firmware actualizable: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.007 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**

Campo de visión vertical (módulo térmico): **58°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **103°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior**

Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **50 m**Tipo de LED: **IR**Cantidad de LEDs de iluminación: **2****Desempeño**Tipo: **Cámara de seguridad IP**Colocación compatible: **Interior y exterior**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Amplio rango dinámico (WDR): **Si**Modo día/noche: **Si**Luz integrada: **Si**Rango dinámico: **120 Db**Certificación: **CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU****Cámara panorámica**Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **56 Db**

Link: <https://mca shop.mx/index.php/producto/633720/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw3849e-as-il-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>