



Xerox VersaLink B7130 Laser A3 1200 x 1200 DPI 30 ppm

Xerox VersaLink B7130, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Azul, Blanco

SKU: B7130_T

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Aspectos destacados

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

¿Qué necesitará en el futuro? Es difícil predecir el futuro, pero con VersaLink es fácil estar preparado.

De hecho, imprimir solo es un ejemplo de lo que es posible. Junto con las funciones de seguridad integral incorporadas, estos asistentes de trabajo proporcionan las funciones imprescindibles y cotidianas que necesita ahora, con suficiente capacidad para añadir nuevas funciones a medida que su trabajo evoluciona.

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

Otros sistemas operativos soportados: **HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Peso y dimensiones

Ancho: **590 mm**

Profundidad: **670.8 mm**

Altura: **766.5 mm**

Peso (kg): **54.2 kg**

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución en colores: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): **17 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**

Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A3) negro: **11 ppm**

Tiempo de calentamiento: **12 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.2 s**

Función de impresión N-en-1: **Si**

Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **297 x 431.8 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Escanear a: **Correo electrónico, USB**

Formatos de imagen soportados: **JPG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tamaño máximo de la copia: **A3**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **30 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **4.3 s**

Máximo Cantidad de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4, 6, 8, 9, 16**

Función de programación de copias: **Si**

Función de copiado de libros: **Si**

Función de copia de DNI: **Si**

Función de ajuste del fondo: **Si**

Función de borrado central: **Si**

Función de borrado de bordes: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **480 W**

Consumo de energía (copiando): **480 W**

Consumo de energía (inactivo): **94 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.4 W**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 32 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, FIPS 140-2, IPsec, SNMPv3**

Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint**

Protocolos de red soportados (IPv6): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint**

Protocolos de gestión: **DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS**

Tecnología de impresión móvil: **@PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tamaño máximo de impresión: **297 x 431.8 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Papel satinado, Papel grueso, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Ancho de formato personalizado: **139.7 - 297 mm**

Longitud de formato personalizado: **182 - 431.8 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 256 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 216 g/m²**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **38 - 128 g/m²**

Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 169 g/m²**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Otras características

Cantidad de usuarios: **1000 usuario(s)**

Navegador compatible: **Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome**

Valoración actual: **8 A**

Idiomas de soporte: **Multi**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour/AirPrint FTP**

Diseño

Color del producto: **Azul, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Desempeño

Memoria interna: **4096 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **2**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **68 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **41 Db**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 15000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **129000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Cantidad de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **HP-GL, JPEG, PCL 5, PCL 6, TIFF, XPS**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript**

Cantidad de fuentes de impresora: **219**

Cantidad de fuentes PCL®: **83**

Cantidad de fuentes PostScript®: **136**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **620 hojas**

Capacidad total de salida: **500 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **520 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **130 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **3140 hojas**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/640920/xerox-versalink-b7130-laser-a3-1200-x-1200-dpi-30-ppm>