



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM) cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo**

Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DS-2SE3C404MWG-E/14

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torre**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **1.37 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

En una cámara panorámica, su inclinación y zoom (PTZ) funcionan moviendo la cámara en diferentes direcciones para obtener una imagen completa del área de vigilancia. La capacidad de movimiento horizontal, vertical y de zoom permite vigilar grandes áreas con una sola cámara y obtener al mismo tiempo un gran nivel de detalle.

Hikvision ofrece una amplia selección de cámaras PTZ para diferentes escenarios: PTZ IP de la serie DF de gama alta, PTZ Turbo HD de la serie AF, cámaras de posicionamiento PTZ, PTZ de tráfico, etc. Las cámaras PTZ funcionan bien como solución independiente e integradas con otras cámaras. Con las cámaras PTZ de Hikvision, puede responder rápidamente a cualquier suceso que ocurra y no perder ningún detalle.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Visualización de estado PTZ: **Si**

Función de congelación preestablecida: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

#### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Grado de protección IP: **IP66**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **114.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **130.7°**

Ángulo de inclinación: **7 - 17°**

Tilt angle range (panoramic camera): **-5 - 90°**

Velocidad de inclinación: **30 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **30 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Velocidad de paneo: **30 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **30 °/seg**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Cámara panorámica

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0 Lux**

Rango de distancia focal (cámara panorámica): **2.8 - 14 mm**

Número de apertura máxima (cámara panorámica): **2.9**

Número de apertura mínima (cámara panorámica): **1.5**

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **52°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **98°**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **4x**

Zoom digital: **16x**

Velocidad del zoom: **3.3 s**

Distancia de detección: **156.5 m**

Distancia de observación: **62.1 m**

Distancia de reconocimiento: **31.3 m**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **15.7 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Rango de bits: **32 kbps - 16384 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Posicionamiento 3D: **Si**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **32 - 160 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles:

**TCP/IP,SMTP,RTSP,FTP,WebSockets,IGMP,WebSocket,Qos,RTCP,HTTPS,PPPoE,SNMP,NTP,RTP,UDP,DNS,HTTP,DHCP,Bonjour,802.1x,IPv4/IPv6,DDNS,ICMP,UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de sonidos anormales, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **156 mm**

Profundidad: **223.5 mm**

Altura: **311.5 mm**

Peso: **1.37 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/641245/hikvision-ds-2se3c404mwg-e1428mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.