



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

BIXOLON

www.mcashop.mx



Bixolon SRP-330III Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

Bixolon SRP-330III, Térmica directa, Impresora de TPV, 250 mm/seg, Código de barras 2D, Código de barras, Texto, Easy Paper Loading, 0.05 - 0.08 μ m
SKU: SRP-330IIISK

Información Técnica

- Marca: **Bixolon**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Puerto USB: **Si**
- Interfaz en serie: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**
- Memoria interna (MB): **128 MB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Color: **No**

Velocidad de impresión: **250 mm/seg**

Impresión de caracteres: **Código de barras 2D, Código de barras, Texto**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Tipo de carga de papel: **Easy Paper Loading**

Grosor de la impresión: **0.05 - 0.08 µm**

Ancho de papel soportado: **80 mm**

Máximo ancho de impresión: **7.2 cm**

Diámetro del núcleo del rollo (máx.): **8 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Red

Ethernet: **No**
Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**
Memoria interna (MB): **128 MB**
Unidad de almacenamiento: **Flash**
Memoria Flash: **64 MB**
Búfer de recepción: **4 KB**
Tamaño de memoria no volátil: **768 KB**
Sensores incorporados: **Paper End, Cover Open**

Diseño

Color del producto: **Negro**
Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **145 mm**
Profundidad: **195 mm**

Altura: **146 mm**

Peso: **1.6 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **USB**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/643579/bixelon-srp-330iii-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.