



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2363G2-LI2U(2.8mm) Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3200 x 1800 Pixeles Techo/pared

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2363G2-LI2U(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo/pared

SKU: DS-2CD2363G2-LI2U

Información Técnica

Marca: Hikvision

Aspectos destacados

La cámara PTRZ ofrece un diseño de domo revolucionario que elimina la necesidad de retirar la cubierta. Con una cubierta transparente que permite realizar ajustes sin la molestia de desmontarla, esta cámara agiliza el proceso de instalación y reduce el riesgo de contaminación. Además, el ajuste de 5 ejes equipa aún más al PTRZ con capacidades de compensación de iluminación diurna y nocturna, lo que lo convierte en una solución de seguridad versátil y confiable.

Especificaciones

Audio

Formatos de audio soportados: AAC, MP3, PCM

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): 1

Sistema de lentes

Cantidad de lentes: 1

Distancia de detección: 76 m

Distancia de observación: 30 m

Distancia de reconocimiento: 15 m

Enfoque fijo: Si

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 7 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Peso y dimensiones

Altura: 96.3 mm

Diámetro: 12.7 cm

Peso: 515 g

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): **8 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **0.66 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.2x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Vídeo

Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**

Total de megapíxeles: **6 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800**

Formato de vídeo soportado: **360p, 480p, 720p, 1080p, 1520p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **150 mm**

Largo del paquete: **150 mm**

Alto del paquete: **141 mm**

Peso del paquete: **755 g**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Sensor de la imagen

Cantidad de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**

Restablecimiento del software: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **105°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP67**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día/noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Cantidad de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **120 Db**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Industry Canada (IC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, WEEE**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/645186/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2363g2-li2u28mm-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3200-x-1800-pixeles-techopared>