



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-3E0108D-O dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Negro, Blanco

Hikvision DS-3E0108D-O, Fast Ethernet (10/100), Montaje de pared
SKU: DS-3E0108D-O

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Apilable: **No**
- Fuente de energía: **CC**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**

Red

Soporte 10G: **No**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**

Rango de reenvío: **1.19 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**
Apilable: **No**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**
Indicadores LED: **Si**
Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Memoria interna (MB): **0.768 MB**
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada DC: **5 V**
Corriente de entrada: **0.6 A**
Consumo de energía (máx.): **3 W**
Protección de sobrecarga: **Si**
Voltaje de protección contra sobretensión: **2 kV**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **124 mm**
Profundidad: **52 mm**
Altura: **22 mm**
Peso: **59 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Industry Canada (IC), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/646594/hikvision-ds-3e0108d-o-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-negro-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.