



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision Pro Series DS-2DE4825WG-E3 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision Pro Series DS-2DE4825WG-E3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco
SKU: DS-2DE4825WG-E3

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **2 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP54**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **3.7 - 58.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **2.1 - 35°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **4.2 - 65.3°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Velocidad de inclinación: **120 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **120 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **160 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **160 °/seg**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Velocidad del zoom: **4.8 s**

Intervalo de longitud focal: **6.5 - 162.5 mm**

Autoenfoco: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **3840 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **2160p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps to 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **32 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Capacidad eMMC: **128 GB**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**
Marca de agua digital: **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**
Botón de restaurar: **Si**
Programación de gestión: **VMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**
Consumo de energía (máx.): **18 W**
Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **168 mm**
Diámetro: **16.5 cm**
Peso: **2 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**
Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/647488/hikvision-pro-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.